

DIEDRICH IR-5



**ESPRESSO
SPECIALISTEN**

ESPRESSOSPESIALISTEN AS
TROMSØGATA 5B
0565 OSLO, NORGE
+47.46.96.96.96
POST@ESPRESSOSPESIALISTEN.NO
WWW.ESPRESSOSPESIALISTEN.NO

Diedrich IR-5

Diedrich IR-5 er gulvmodell med anbefalt kapasitet fra 1 til 5 kilo per batch. Dette gir kapasitet på ca. 13 kilo brent kaffe per time.

Den har innebygd oppsamlere for chaff, men det anbefales å koble til en egen sykklon for chaff i tillegg.

IR-5 leveres som manuell maskin, eller klargjort for tilkobling til profilprogram (Cropster). Den kan også leveres med full automasjon gjennom Diedrichs eget program Zenyth II.

Stabil oppvarming av trommel i stål hindrer «hot spots», og solide varmevekslere rundt trommelen gir jevn varme tilbake til trommelen.

Kapasitet	250g - 5kg
Strøm/volt	230
Maks belastning strøm/volt	13.3-14.8 / 6.1-7.0 amp
Maks belastning kilowatt	50.000 BTU / 15 kW
Gjennomsnittsbetlastning kilowatt	9795 BTU / 2.87 kW
Brennetid full kapasitet (snitt)	13 - 16 minutter
Gasstype	Propan (LPG)
Ventilasjon fra trommel m3/time	349.5
Gasstrykk inn	12-14 LPG
Eksos fra brenner m2/time	349.5
Mål	181 x 127 x 66
Vekt	529.8 kg
Diameter eksos	8 Inch.
Tilkobling gass	1/2" NPT

Standard funksjoner

Infrarød teknologi

Sikrer en uovertruffen varmestabilitet, og dermed ren kaffe, brenning etter brenning.

Propan

Tilkoples propan.

Direkte varmekontroll

Direkte kontroll over varmevekslere og presis avlesning av bønnetemperaturen.

Justerbar luftgjennomstrømning

Direkte kontroll over luftgjennomstrømningen under brenningen.

Datalogging

Gjenta brenneprofilen på den samme eller en større brenner.

Fjernstyring

Kople brenneren til internett.

Valgfrie funksjoner

Brennelampe

En god lampe med nøytral belysning gjør at du alltid kan vurdere kaffens farge på samme grunnlag.

Hour Meter (kun for manuelle brennere)

Intuitiv klokke som gir fortløpende informasjon under brenningen.

Bønnebeholder og kappe i rustfritt stål

Mer solid og lettere å holde rent. Gir også et personlig preg.

Personlig Farge / Logo

Brenneren kan farges og skreddersys iht dine kravspesifikasjoner.

Zenyth®

Brenneren kan koples mot automatiseringssystemet Zenyth®.

Syklon

Montert bak på brenner eller frittsående. Fanger opp chaff etter brenning, i tillegg til innebygd rom for chaff under kjølebrønnen.